

S 100 Super

Construcción

Manguera compuesta de Poliuretano y PVC flexible transparente, reforzado con una espiral de PVC negro. Interior liso.

Características

DISEÑO: Especialmente diseñada para resistir al desgaste por abrasión, corrosión y efectos de la intemperie.

TRANSPARENCIA: Permite ver el paso del material transportado.

ROBUSTEZ: Conseguida por la gran dureza de su espiral interior.

TEMPERATURA : De -5 a 60°C.

ANTIESTÁTICA: Gracias a su hilo conductor. (Sólo bajo demanda)

Aplicaciones

Para impulsión y/o aspiración de materiales secos. Calidad alimentaria.

En usos agrícolas, sistemas de vacío de materiales abrasivos.

Diámetro Nominal mm	Diámetro Interior mm	Diámetro Exterior mm	Presión trabajo kgf/cm ² 20°C	Presión Rotura kgf/cm ² 20°C	Peso gr/m	Longitud Rollos m
30	30.0	35.0	11	30	440	50
32	32.0	37.0	11	30	530	50
35	35.0	40.0	11	30	600	50
40	40.0	50.0	11	30	850	50
45	45.0	53.5	11	30	900	50
50	50.0	60.0	10	25	1150	50
60	60.0	72.0	9	25	1500	50
70	70.0	82.0	8	23	1700	50
75	75.5	86.5	8	23	1800	50
80	80.0	92.5	7	20	2000	50
90	90.5	103.0	7	20	2300	30
100	100.5	113.5	6	18	3000	30
110	110.0	124.0	5	15	3300	30
125	125.0	145.0	4	14	4000	30
150	154.0	174.0	4	14	6500	20
200	200.0	222.0	4	12	10000	10