

# S 112



## Construction

Tuyau en PVC flexible et transparent et renforcé avec spirale en PVC rigide. Couleur jaune. Intérieur et extérieur lisses.

## Caractéristiques

DESIGN. Conçu pour faciliter la manipulation.

TRANSPARENCE. Le flexible transparent permet voir les liquides transferts.

ROBUSTESSE. À cause de sa spirale interne, le tuyau résiste aux dégâts de l'abrasion, la corrosion et aux intempéries.

TEMPÉRATURE. De -10°C à 60°C.

## Application

Transvasement de liquides, irrigation et installations agricoles.

Certification alimentaire , CEE 10/2011. ( Simulant A).

Diamètre Nominal	Diamètre Intérieur	Diamètre Extérieur	Pression du travail	Pression de rupture	Poids	Longueur couronnes
mm	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup> 22°C	kgf/cm <sup>2</sup> 22°C	gr/m	m
20	20.0	24.5	7.0	25	210	50
25	25.0	30.0	7.0	25	270	50
30	30.0	35.0	7.0	25	340	50
32	32.0	37.0	7.0	25	360	50
35	35.0	40.5	6.0	22	450	50
40	40.0	46.0	6.0	22	530	50
45	45.0	52.0	6.0	22	670	50
50	50.5	57.5	5.0	20	750	50
55	55.5	62.5	5.0	20	960	50
60	60.5	68.5	5.0	20	1060	50
65	65.5	73.3	5.0	20	1120	50
70	70.5	79.5	5.0	20	1280	50
75	75.5	84.0	5.0	20	1380	50
80	80.5	91.0	5.0	20	1600	50
90	90.5	100.5	4.0	16	1950	30
100	100.5	111.5	4.0	16	2300	30
110	110.0	123.5	3.0	9	2600	30
125	125.0	137.0	2.5	8	3130	30
150	151.0	167.0	2.0	7	4885	20
200	200.0	217.0	1.0	4	7510	10