

S 119 Ind. Laitière



Construction

Tuyau en PVC flexible et transparent et renforcé avec spirale en PVC rigide. Couleur blanc. Intérieur lisse. Sans dérivés du plomb.

Caractéristiques

DESIGN. Conçu pour faciliter la manipulation.

TRANSPARENCE. Le flexible transparent permet voir les liquides transferts.

ROBUSTESSE. À cause de sa spirale interne, le tuyau résiste aux dégâts de l'abrasion, la corrosion et aux intempéries.

TEMPÉRATURE. De -10°C à 60°C .

Certification alimentaire, sans Bisphénol A et sans Phtalates . Conforme aux directives CE 10/2011. (Simulant D1).

Diamètre Nominal	Diamètre Intérieur	Diamètre Extérieur	Pression du travail	Pression de rupture	Poids	Standard
mm	mm	mm	kgf/cm ² 22°C	kgf/cm ² 22°C	gr/m	m
30	30.0	35.0	11	30	440	50
32	32.0	37.0	11	30	530	50
35	35.0	40.0	11	30	600	50
40	40.0	50.0	11	30	850	50
45	45.0	53.5	11	30	900	50
50	50.0	60.0	10	25	1150	50
60	60.0	72.0	9	25	1500	50
70	70.0	82.0	8	23	1700	50
75	75.5	86.5	8	23	1800	50
80	80.0	92.5	7	20	2000	50
90	90.5	103.0	7	20	2300	30
100	100.5	113.5	6	18	3000	30
110	110.0	124.0	5	15	3300	30
125	125.0	145.0	4	14	4000	30
150	154.0	174.0	4	14	6500	20
200	200.0	222.0	4	12	10000	10