

S 110



Construcción

Manguera compuesta de PVC flexible, reforzado con una espiral de PVC rígido, fusionados ambos en un solo cuerpo, liso interior.

Características

LIGEREZA : de fácil manejo por su poco peso

FLEXIBILIDAD: puede alcanzar curvaturas únicas en su tipo

ROBUSTEZ: conseguida por la gran dureza de su espiral interior, resiste al desgaste por abrasión, corrosión y efectos de la intemperie

COMPOSICIÓN: puede ser cortada fácilmente a la longitud deseada

TEMPERATURA: de -10°C a +60°C

Aplicaciones

Aspiración e impulsión de material granulado, drenajes, purines y líquidos con partículas sólidas.

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Peso	Longitud
mm	mm	mm	kgf/cm² 22°C	kgf/cm² 22°C	gr/m	m
40	40,0	50,0	11,0	30	850	50
45	45,0	53,5	11,0	30	900	50
50	50,0	60,0	10,0	25	1150	50
60	60,0	72,0	9,0	25	1500	50
70	70,0	82,0	8,0	23	1700	50
75	75,0	86,5	8,0	23	1800	50
80	80,0	92,5	7,0	20	2000	50
90	90,5	103,0	7,0	20	2300	30
100	100,5	113,5	6,0	15	3000	30
110	110,0	124,0	5,0	15	3300	30
125	125,0	145,0	4,0	14	4000	30
150	151,0	174,0	4,0	14	6500	20
200	200,0	222,0	4,0	12	10000	10