

S 150



Construcción

Manguera compuesta de PVC flexible, reforzado con una espiral exterior de PVC rígido, liso interior. Color verde o gris plateado.

Características

LIGEREZA : de fácil manejo por su poco peso

FLEXIBILIDAD: muy flexible, puede alcanzar curvaturas únicas en su tipo

COMPOSICIÓN: puede ser cortada fácilmente a la longitud deseada

TEMPERATURA: de -20°C a +60°C

Disponible en versión ignífuga

Aplicaciones

Ventilación, aspiración e impulsión de aire, humo, gases y virutas.

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Vacío	Mínimo Radio Corvatura	Peso	Longitud
mm	mm	mm	kgf/cm ² 22°C	kgf/cm ² 22°C	mm 22°C	gr/m	m
20	20	24,5	0,6	0,68	20	150	50
25	25	30,0	0,6	0,68	25	200	50
30	30	34,7	0,6	0,68	30	240	50
32	32	38,0	0,6	0,68	32	260	50
35	35	40,5	0,6	0,68	35	280	50
40	40	45,5	0,6	0,68	40	340	50
45	45	51,4	0,5	0,68	45	410	50
50	50	56,6	0,5	0,68	50	490	50
55	55	61,4	0,5	0,68	55	600	50
60	60	68,2	0,4	0,34	60	660	50
65	65	73,0	0,4	0,34	65	700	50
70	70	78,0	0,4	0,34	70	720	50
75	75	84,5	0,4	0,34	75	870	50
80	80	89,0	0,3	0,34	80	950	50
90	90	98,0	0,3	0,27	90	1000	30