

S 170



Construcción

Manguera fabricada con PVC transparente y reforzada con PVC rígido gris. Interior liso y exterior corrugado. Bajo pedido color gris opaco.

Características

DISEÑO: Especialmente diseñada para resistir los daños por abrasión, corrosión e inclemencias del tiempo.

TRANSPARENCIA: Permite ver el paso de materiales.

FLEXIBILIDAD: Conseguida por la espiral exterior.

TEMPERATURA: Desde -30°C a 60°C .

Posibilidad de fabricar con hilo de cobre. Bajo pedido.

Aplicación

Absorción y /o impulsión de aguas negras, fosas sépticas, alcantarillas, purines, ...

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de trabajo	Presión de vacío	Mínimo radio curvatura	Peso	Longitud standard
mm	mm	mm	kgf/cm ² 20°C	kgf/cm ² 22°C	mm 22°C	gr/m	m
30	30.0	38	3	0.9	35	450	50
35	35.0	43	3	0.9	45	600	50
40	40.0	50	3	0.9	50	750	50
45	45.0	55	3	0.9	55	800	50
50	50.5	60	3	0.9	60	850	50
60	60.5	71	3	0.9	80	1050	50
65	65.5	76	3	0.9	130	1100	50
70	70.5	81	3	0.9	140	1250	50
75	75.5	86	3	0.9	150	1350	50
80	80	91	2.5	0.9	160	1500	50
90	90.5	104	2.5	0.8	180	2000	30
100	100.5	113	2.5	0.8	200	2300	30
110	110.0	124	2	0.8	240	2600	30
125	125.5	142	2	0.8	300	3600	30
150	153	170	2	0.8	350	4500	20
200	202	221	2	0.8	600	6600	10