

S 370



Construcción

Manguera de caucho EPDM con refuerzo textil y espiral exterior de polietileno. Atóxica.

Características

LIGEREZA. Ultraligera, de fácil manejo por su peso.

DISEÑO. La espiral le confiere mayor resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos y facilita el deslizamiento.

FLEXIBILIDAD. Recupera hasta el 90% de su forma en caso de aplastamiento.

ROBUSTEZ. El refuerzo textil le permite aguantar altas presiones.

TEMPERATURA. De -20°C hasta +60°C (soporta hasta 100°C para proceso de esterilización a presión baja y por intervalos cortos de tiempo).

Certificado alimentario conforme a las normativas FDA, 21 CFR 177.2600, sección E y F; y conforme al las directivas CE nº1935/2004 y 2023/2006 por IANESCO. (Simulante D1). Sin Bisfenol A.

Aplicación

Carga y descarga de líquidos alimentarios como vino, leche, cerveza,.... alcohol hasta 50%.

Diámetro Nominal	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de trabajo	Mínimo radio de curvatura	Peso	Longitud Rollo	Color
mm	mm	mm	Kg/cm ² 22° C	Kg/cm ² 22° C	Gr/m	m	Standard
32	32.2	44.0	8	80	750	40	Naranja
40	38	48.6	8	80	898	40	Naranja
45	44	54.6	8	80	1046	40	Verde
50	51	63.5	8	130	1226	40/48	Azul
50	51	63.5	8	130	1226	40	Naranja
55	54	66.0	8	130	1396	40	Verde
60	60	74.5	6	150	1452	40	Verde
65	64	79.0	6	150	1650	40/20	Naranja
70	69	83.4	6	150	1760	20	Verde
75	76	91.7	6	180	1900	20	Verde
80	78	93.0	6	180	2022	20/30	Naranja
90	89	103.5	5	300	2598	20	Verde
100	103	120.0	5	300	2913	20	Naranja